

Стандартные функции языка CLIPS

Функции ввода-вывода

Функции ввода-вывода

<p><i>(close</i> <i>[<logical-name>])</i></p>	<p>Закрывает файл, ассоциированный с логическим именем <i><logical-name></i> (или все файлы, если аргумент опущен). Возвращает TRUE, если файл был успешно закрыт, иначе FALSE</p>
<p><i>(format <logical-name></i> <i><string-expression></i> <i><expression>*)</i></p>	<p>Вычисляет и печатает в <i><logical-name></i> ноль или более выражений, отформатированных согласно <i><string-expression></i></p>

Функции ввода-вывода

<p><i>(open <file-name></i> <i><logical-name></i> <i>[<mode>])</i></p>	<p>Открывает файл <i><file-name></i> в указанном режиме («r», «w», «r+» или «a») и ассоциирует с ним логическое имя <i><logical-name></i>. Возвращает TRUE, если файл успешно открыт, иначе FALSE.</p>
<p><i>(printout</i> <i><logical-name></i> <i><expression>*)</i></p>	<p>Вычисляет и печатает в <i><logical-name></i> ноль или более выражений.</p>

Функции ввода-вывода

<p><i>(read [<logical-name>])</i></p>	<p>Читает указанное поле из указанного <logical-name> (stdin, если ничего не указано). Возвращает поле в случае успеха или EOF, если нет никаких входных значений.</p>
<p><i>(readline [<logical-name>])</i></p>	<p>Читает строку из указанного <logical-name> (stdin, если ничего не указано). Возвращает строку в случае успеха или EOF, если нет никаких входных значений.</p>

Функции ввода-вывода

<i>(remove <file-name>)</i>	Удаляет файл <file-name>.
<i>(rename <old-file-name> <new-file-name>)</i>	Переименовывает файл <old-file-name> в <new-file-name>
