

Кафедра БЖД,



Тема: Допуск к работе повышенной опасности

Выполнил студент 1 курса, Факультета « Менеджмент», Группы УПП18-2, Парангаев Шамиль.



Нормативна документация:





ПОТРО 14000 Нормативна документация: ПОТРО 14000 -005 -98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»

Раздел 4

ПОТРО 14000 -005 -98

Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.





Перед началом работ:




- 4.1 Ответственный производитель работ совместно с допускающим должны проверить выполнение технических и организационных мероприятий по подготовке места работы предусмотренных нарядом-допуском.
- 4.2. После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ должно быть оформлено в наряде-допуске подписью Ответственного производителя работ.
- 4.3. При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ с повышенной опасностью должно быть оформлено в наряде-допуске подписями Ответственного руководителя работ, Ответственного производителя работ и руководителя подразделения, в котором выполняются совмещенные работы.

Перед началом работ:



4.4 Если при проверке выполнения мероприятий у Допускающего или у
Ответственного производителя работ возникнут сомнения или неясности в
обеспечении безопасных условий производства работ для членов бригады,
они должны потребовать разъяснений у Ответственного руководителя работ.



4.5. Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан:

- 4.5.1. Проверить по наряду-допуску фамилии Ответственного руководителя работ и Ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы;
- 4.5.2. Информировать членов бригады на основе учета рисков об условиях безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и состояния здоровья), проверить знание обязанностей членов бригады при выполнении работ в составе бригады с соблюдением требований безопасности;
- 4.5.3. Указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п.

4.6. Наряд-допуск оформляется <u>в двух</u> <u>экземплярах</u> и регистрируется <u>в журнале</u> регистрации нарядов-допусков.

Наряд-допуск

Ответственный производитель работ

Выдающий

- 4.7. Надзор за безопасным ведением работ должен осуществлять Ответственный производитель работ.
- 4.8. При выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных помещениях Ответственный производитель работ должен находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре за безопасным ведением работ.
- 4.9. При необходимости временного прекращения работ по указанию Ответственного руководителя работ Ответственный производитель работ должен удалить членов бригады с места работы и возвратить наряд-допуск Ответственному руководителю работ.
- 4.10. Возобновление приостановленных работ должно производиться после выполнения требований по п.п. 4.1-4.6.



- 4.11. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по производственным причинам и др.) члены бригады должны быть удалены с места работ, наряд-допуск должен находиться у Ответственного производителя работ. Члены бригады после перерыва могут приступить к работе по разрешению Ответственного производителя работ.
- 4.12. После окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в порядок, наряд-допуск должен быть сдан Ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему наряд-допуск.

4.13. Работы должны быть прекращены, наряддопуск изъят и возвращен лицу, выдавшему его, в следующих случаях:

- 4.13.1. При обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядомдопуском;
- 4.13.2. При изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;
- 4.13.3. При обнаружении Ответственным руководителем работ или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил безопасности;
- 4.13.4. При изменении состава бригады.



- 4.14. К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и получения наряда-допуска.
- 4.15. До закрытия наряда-допуска запрещается вводить в эксплуатацию объект, где выполнялись работы с повышенной опасностью.
- 4.16. Если при выполнении работ по наряду-допуску имели место авария или несчастный случай, этот наряд-допуск следует приобщать к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.




- 4.17. Лицо, выдавшее наряд-допуск, несет ответственность за весь комплекс вопросов производства работ: за правильность и полноту указанных в нарядедопуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам и др.
- 4.18. Ответственный производитель работ несет ответственность за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации применяемого при работах оборудования.



4.19. При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и ГОСТ 12.4.011 с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.







Спасибо за внимание!

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

🖊 📕 📕 ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИІ

