

3) При помощи стандартных функций `PHP` выполнить форматирование текста с переносом строки на данное количество символов с использованием символа разрыва строки.

--- Скрипка ---Я в полутёмном зале, где музыка звучала, И где играл маэстро, и пела скрипка мне. Когда я вновь услышу той скрипки звук чудесный? Он был такой печальный, но было мне светло. Когда же вновь вернётся весна и вдохновение? Ты для меня откроешь мир музыки живой. И в душу свет прольётся, и снова будет петь мне Той скрипки звук чудесный, и с ним я оживу."



--- Скрипка ---
Я в полутёмном зале, где музыка звучала,
И где играл маэстро, и пела скрипка мне.
Когда я вновь услышу той скрипки звук чудесный?
Он был такой печальный, но было мне светло.
Когда же вновь вернётся весна и вдохновение?
Ты для меня откроешь мир музыки живой.
И в душу свет прольётся, и снова будет петь мне
Той скрипки звук чудесный, и с ним я оживу.

4) Перевести число `aff331` в двоичное число.

5) При помощи стандартной функции, рассчитать длину гипотенузы если стороны треугольника равны: $x = 45.4$ и $y = 12.3$.

6) Создать программу, которая будет открывать текстовый файл, показывать пользователю количество строк в файле и считывает из него определенную строку и закрывать его. Если такого файла в указанном месте нет, то программа создает его.

С начала суток часовая
стрелка повернулась на y
градусов ($0 \leq y < 360$,
 y – вещественное число).
Определить число полных
часов и число полных минут,
прошедших с начала суток.