

**Експлуатація підйомників згідно
Правил будови і безпечної експлуатації
підйомників.
НПАОП 0.00-1.36-03**

Підйомники, що перебувають в експлуатації, підлягають технічному огляду:

- частковому-не рідше одного разу на 12 місяців;
- повному-не рідше одного разу на три роки;
- позачерговому повному технічному огляду після:
(ремонту несучих металоконструкцій підйомника, заміни стріли або її секцій, заміни або ремонту ОГВ);
- Позачерговому частковому технічному огляду після:
(заміни зношених канатів і ланцюгів а також в разі їх перепасування, заміни складових частин гідроприводу, ущільнювачів гідроциліндрів)

організація має бути забезпечена комплектом атестованих вантажів.



Контрольні вантажі в ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго” доставляються з використанням службового автомобіля та причіпа служби котлонагляду і підйимальних споруд.



Переміщення вантажу у корзину підйомника проводиться з використанням вантажопідіймального крана і стропальника



Підйомники Білоцерківського РП виставлені для проходження повного технічного огляду.



Динамічне випробовування підйомника ОПТ 9195.



Об'єднання металоконструкції підйомника ТРБ 15



Завантаження робочої платформи підйомника PALFINGER, контрольним вантажем для перевірки справності обмежника граничного вантажу.



Робоча платформа підйомника PALFINGER із
контрольним вантажем на максимальній висоті.



Перевірка роботи кінцевого вимикача підйомника ТВГ 15



Робоча платформа підйомника ТВГ 15 з контрольним вантажем на максимальній висоті.

