

# **Автошкола «НАША МАРКА»**

**+7 902 702 6 102**

**[naschamarka29.ru](http://naschamarka29.ru)**

**[vk.com/avtonm29](https://vk.com/avtonm29)**

Автошкола НАША  
МАРКА 89027026102

# **ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА**

**устанавливает определенные режимы и  
порядок движения либо содержит иную  
информацию для участников дорожного  
движения**

## Цвета разметки

### Постоянная разметка:

- Белый цвет
- Желтый цвет

### Временная разметка

- Оранжевый цвет

Если требования постоянной и временной разметки противоречат друг другу, водители обязаны руководствоваться требованием временной разметки

## 1.1 Сплошная тонкая линия.

Ширина линии – 10...15 см.

- Разделяет транспортные потоки противоположных направлений;
- Обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах;
- Обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен;
- Обозначает границы стояночных мест ТС.



- **Перед ж/д переездами – на протяжении 100 м. до ближайшего рельса;**
- **Перед перекрестками и пешеходными переходами - не менее чем за 20 м. при скорости до 60 км/ч, и за 40 м. при скорости более 60 км/ч;**
- **На участках дорог с полосой для МТС, движущихся навстречу или попутно общему потоку ТС;**

# **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСЕКАТЬ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ**

## **Наказания:**

- Выезд на полосу встречного движения – 5000 руб. или лишение ВУ на 4-6 месяцев.**
- Выезд на полосу встречного движения при объезде препятствия – штраф 1000-1500 руб.**
- Несоблюдение требований знаков и разметки – штраф 500 руб.**
- Поворот налево или разворот в местах, где это запрещено – штраф 1000-1500 руб.**

## **1.2. Сплошная жирная линия.**

**Ширина линии 15-20 см.**

**Обозначает край проезжей части,  
а также границы разделительной  
полосы**

**Наносят на расстоянии 10-20 см.от  
кромки проезжей части без  
укрепленной полосы,**

**при наличии укрепленной полосы  
(твердом покрытии) - по границе между  
проезжей частью и укрепленной  
полосой.**



**Разрешается пересекать  
только когда разметка  
находится справа от водителя  
для остановки и стоянки  
на обочине и при выезде с нее  
в местах, где разрешена  
остановка и стоянка.**

**Разметку слева пересекать  
запрещено!**



# 1.3 Двойная сплошная линия.

Ширина линии – 10...15 см.

Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более.



Запрещается пересекать в любом случае с любой стороны.

Не является разделительной полосой

# 1.5 Прерывистая линия

- Ширина линии 10-15 см.
- Длина штриха в 3 раза короче промежутков.

**Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих 2 или 3 полосы; обозначает границы движения при наличии двух или трех полос, предназначенных для движения в одном направлении.**



# 1.6 Линия приближения к сплошной или сплошной с прерывистой линиями разметки.



Ширина линии 10-15 см.

Длина штриха в 3 раза больше промежутков.

- Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений.
- Пересекать разрешается с любой стороны.
- **Водитель должен закончить обгон, опережение или перестроение до конца разметки.**

## 1.7 Прерывистая линия

Ширина линии 10-15 см.

Длина штриха и промежутков равны

Обозначает полосы движения в пределах перекрестка.

Пересекать разрешается с любой стороны.



## 1.8 Прерывистая широкая линия

Ширина линии 20-40 см.

Длина штриха в три раза меньше промежутка.

Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части.

Пересекать разрешается с любой стороны.



# 1.9 Реверсивная линия.



**Ширина линии 10-15 см.**

**Длина штриха в 3 раза больше промежутков.**

## **Применяют для обозначения:**

- границы полос движения на дорогах с реверсивным движением,
- разделения транспортных потоков противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на участках дорог, где используется реверсивное регулирование.

**Линию 1.9 справа от водителя разрешается пересекать всегда, для перестроения на нереверсивную полосу.**



- Занимать реверсивную полосу можно занимать только при разрешающем зеленом сигнале реверсивного светофора (стрелке, направленной вниз), установленном над этой полосой.
- При запрещающем красном X-образном сигнале, желтом сигнале в виде стрелки, направленной по диагонали направо вниз или выключенном светофоре необходимо немедленно перестроиться на правую полосу



## 1.4 Сплошная желтая линия.

**Обозначает места, где запрещены  
остановка и стоянка.**

Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 «Остановка запрещена».

**Нарушение – штраф 1500 руб.**



Наносится у края проезжей части на расстоянии 10-20 см. от кромки, или по верху бордюра.

**Не распространяется на МТС при  
применении со знаком 3.27.**



## 1.10 Желтая прерывистая линия.

Обозначает места, где **запрещена только стоянка.**

**Разрешается остановка на время не более 5 минут или большее для посадки/высадки пассажиров или загрузки/выгрузки ТС.**

Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 «Стоянка запрещена».

Наносится у края проезжей части на расстоянии 10-20 см. от кромки, или по верху бордюра.



При применении со знаком 3.28 «Стоянка  
запрещена» не распространяется на  
ТС, принадлежащие инвалидам 1 и 2  
группы, перевозящие таких инвалидов и  
детей-инвалидов, а также такси с  
включенным таксометром.

**За нарушение – штраф 1500 руб.**

# 1.11 Барьерная линия

**Ширина линий 10-15 см.**

Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и т.п., где движение разрешено только в одну сторону.



Запрещается пересекать со стороны сплошной линии, не запрещается пересекать со стороны сплошной только при завершении обгона или объезда стоящего транспортного средства




## 1.12 Стоп-линия

**Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» или при запрещающих сигналах светофора (регулировщика).**

При разрешающем сигнале светофора (регулировщика), выключенном светофоре или работающем в режиме «желтый мигающий» разметка не действует.

**За нарушение – штраф 800 руб.**

# 1.13 Уступить дорогу



Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

Наказания за нарушение остановки перед знаком не предусмотрено.





## 1.14.1 «Зебра» 1.14.2



Обозначает пешеходный переход, стрелы на разметке 1.14.2 указывают направление движения пешеходов.

Ширина разметки не менее 4 метров.

При несоблюдении требования уступить дорогу пешеходам, пользующимся в движении преимуществом штраф 1500 – 2500 руб.

# 1.15 Пересечение с велодорожкой

Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

Ширина переезда для велосипедистов должна быть не менее ширины велосипедной дорожки.



# 1.16.1 – 1.16.3

Обозначают направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков.





## **1.17 Зигзагообразная желтая разметка.**


**Обозначает места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси.**

**Остановка и стоянка на остановке МТС и ближе 15 метров до и после – запрещены.**

**Штраф 1000 руб. и задержание ТС.**

Разрешается остановка только для посадки и высадки пассажиров, не создавая помех для МТС.

# 1.18 Направляющие стрелы



Указывают разрешенные на перекрестке направления движения по полосам.

Применяются самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1 и 5.15.2



- Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен.
- Разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот.

# 1.19 Плавные стрелы



Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений.

В первом случае разметка 1.19  
может применяться в сочетании  
со знаками 1.20.1 – 1.20.3



Опасный участок, где возникает проблема  
предоставления преимущества.



# 1.20

Предупреждает о приближении к  
разметке 1.13





## 1.21 СТОП.

Предупреждает о приближении к разметке 1.12 «Стоп-линия», когда применяется в сочетании со знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено».



Не требует остановки

# 1.22 Номер дороги (маршрута)

Указывает на номер дороги  
(маршрута)

M27	A-141
1P242	E8

Разметку наносят посередине каждой полосы движения, соответствующей направлению дороги (маршрута).

**1.23.1**  **1.23.2**  **1.23.3** 

1.23.1 - обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств.

1.23.2 – обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной дорожки

1.23.3 – обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону велопешеходной дорожки

# 1.24.1 1.24.2 1.24.3 1.24.4



Дублируют соответствующие дорожные знаки.

Разметка 1.24.2 дублирует запрещающий знак «Ограничение максимальной скорости».

# 1.25 Искусственная неровность




Обозначает искусственную неровность на проезжей части.

Наносится поверх самой неровности

# ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

- Цвета - белый и черный.
- При наличии вертикальной разметки водитель должен снижать скорость и вести себя предельно осторожно, особенно ночью или в условиях недостаточной видимости.
- Наказаний за нарушение вертикальной разметки нет.



**2.1.1 – 2.1.3**

**Обозначают вертикальные  
элементы дорожных  
сооружений представляющих  
опасность для движущихся  
ТС**



2.2



**Обозначает нижний край  
пролетного строения  
тоннелей мостов и  
путепроводов,**

*расположенных на высоте менее 5  
метров.*

## 2.3 Круглые тумбы



Обозначает круглые тумбы,  
установленные на разделительных  
полосах или островках безопасности.

Обычно над подобными тумбами  
устанавливается дорожный знак,  
указывающий, с какой стороны следует  
объезжать тумбу.

## 2.4 Направляющие столбики

Обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и т.п.


Подобные столбики чаще всего устанавливаются на загородных дорогах для обозначения направления поворота. На столбиках устанавливают световозвращающие элементы: справа по ходу – красного цвета, слева по ходу – белого цвета.





## **2.5 Обозначает боковые поверхности дорожных ограждений на опасных участках дорог.**

На ограждениях устанавливают световозвращающие элементы: справа по ходу – красного цвета, слева по ходу – белого цвета.



**2.6**

**Обозначает боковые  
поверхности дорожных  
ограждений на не опасных  
участках**



**2.7**

**Бордюры  
на опасных участках дорог  
и возвышающиеся островки  
безопасности**