

CODECRAFT

BOOTSTRAP

Урок 3

Jumbotron

Внутри `<div class="container">`

Класс `.jumbotron`

`<div class="jumbotron">`

CodeCraft - Bootstrap

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

This is some text.

This is another text.

Jumbotron

Снаружи `<div class="jumbotron">...</div>`

`<div class="container">`

Bootstrap Tutorial

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

This is some text.

This is another text.

Класс `.page-header`

Example Page Header

This is some text.

This is another text.

Well

Класс `.well`

Well

Web Advanced

Размеры `.well`

Классы `.well-sm`

`.well-lg`

Размеры Well

Small Well

Normal Well

Large Well

Сообщения `.alert`

```
<div class="alert alert-***"> текст сообщения </div>
```

Класс `.alert`

```
<div class="alert"> текст сообщения </div>
```

Классы: `alert-success`

`alert-info`

`alert-warning`

`alert-danger`

Success! Сообщение отправлено успешно.

Info! Выпуск первой версии Twitter Bootstrap состоялся в августе 2011 года.

Предупреждение! Обнаружены проблемы с сетевым соединением.

Ошибка! Отправка данных не завершена.

Сообщения `.alert` со ссылкой

Класс `.alert-link`

```
<div class="alert alert-success">  
  текст <a href="#" class="alert-link">сообщения</a>  
</div>
```

A light purple rounded rectangular box with a white border, containing an error message in Russian. The text is in a dark purple font.

Ошибка! Отправка данных не завершена. [Подробнее...](#)

Заккрытие сообщений

```
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="close">x</a>
```

```
<div class="alert alert-success alert-dismissible">
  <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">x</a>
  текст <a href="#" class="alert-link">сообщения</a>
</div>
```

Анимированные сообщения

Классы `.fade` `.in`

```
<div class="alert alert-success fade in">...</div>
```

Bootstrap buttons - КНОПКИ

`.btn-default`

Default

`.btn-primary`

Primary

`.btn-success`

Success

`.btn-info`

Info

`.btn-warning`

Warning

`.btn-danger`

Danger

`.btn-link`

Link

Пример:

```
<button type="button" class="btn btn-default">  
Default</button>
```

Можно использовать

`<a>`, `<button>`, или `<input>`

Bootstrap buttons - КНОПКИ

Размеры: `.btn-lg`

`.btn-md`

`.btn-sm`


`.btn-xs`

Пример:


```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
```

Bootstrap buttons - КНОПКИ

Класс `.btn-block`



Button 1



Button 2

Активные/Не активные кнопки

Классы `.active`

`.disabled`



```
<button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary disabled">Disabled Primary</button>
```

Домашнее Задание

