

Массивы

9 класс



- Основные теоретические сведения
- Примеры решения задач

Основные теоретические сведения

- Описание массива
- Описание константного массива
- Ввод элементов массива с клавиатуры
- Задание элементам массива случайных значений
- Вывод элементов массива
- Поиск элементов с заданными свойствами
 - Линейный поиск
 - Поиск минимального (максимального) элемента



Описание массива

- Массив в языке Pascal ABC описывается так:

имя_массива: array[индекс1..индексN] of тип_элементов;

- Имя массива (идентификатор) задается по тем же правилам, что и имена переменных других типов;
- Служебное слово **array** означает массив.
- В квадратных скобках задается диапазон индексов элементов массива:
 - сначала указывают индекс первого элемента *индекс1*, затем ставят две точки, после которых указывают индекс последнего элемента *индексN*.
 - Диапазон индексов определяет максимально возможное количество элементов в массиве – **размер массива**.
- Тип элементов может быть любым, например: числа, символы, строки, массивы.
- Примеры описаний

Примеры описаний

- Имя массива *A*, диапазон индексов от 1 до 25, размер массива 25 целых чисел.

```
var A: array[1..25] of integer ;
```

- Этот массив можно описать и так (задав диапазон константами *n1* и *n2*):

```
const n1=1; n2=25;
```

```
var A: array[n1..n2] of integer;
```

- Имя массива *T*, диапазон индексов от 20 до 31, размер массива 12 вещественных чисел

```
var T: array[20..31] of real;
```

Описание константного массива

- Значения элементов, которые не изменяются при работе программы (констант), можно задавать в разделе описаний.
- Например, массив из 7 простых чисел можно описать следующим образом:

const

```
A: array[1..7] of integer = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17);
```

Ввод элементов массива с клавиатуры

- Для ввода значений с клавиатуры используются стандартные процедуры *read* или *readln*.
- Например, следующая программа присваивает значения, вводимые с клавиатуры, пяти элементам массива.

```
var A: array[1..5] of integer;
i: integer;
begin
  for i:=1 to 5 do
    read(A[i]) ; {ввод значений элементов}
end.
```

Ввод элементов массива с клавиатуры

Для того, что бы программа могла при каждом запуске работать с массивами, которые содержат разное количество элементов, ввод можно организовать следующим образом:

```
const n_max=100;
var A: array[1..n_max] of integer ;
i,n: integer;
begin
  writeln('введи количество элементов');
  readln(n);
  writeln('введи элементы');
  for i := 1 to n do
    read(A[i]) ; { ввод значений элементов }
end.
```


Задание элементам массива случайных значений

- Для задания элементам массива случайных значений используется функция *random(k)*, которая генерирует целое случайное число из промежутка $[0; k-1]$.
- Случайным образом задать n элементов массива A . Значение каждого элемента – число из промежутка $[0; 100]$.

```
var A: array[1..100] of integer;  
    i, n: integer;
```

```
begin
```

```
  writeln('введите количество чисел в массиве');
```

```
  readln(n);
```

```
  for i:=1 to n do
```

```
  begin
```

```
    A[i]:=random(101);
```

```
    write(A[i], ' ');
```

```
  end;
```

```
end.
```

Результат работы

Окно вывода

```
введите количество чисел в массиве  
5  
71 55 35 24 80
```

Задание элементам массива случайных значений

- Если элементы массива должны принадлежать промежутку $[a; b]$, то
$$A[i] := \text{random}(b-a+1) + a;$$
- Для задания случайных значений вещественных чисел используется функция *random* без параметра, которая генерирует число из промежутка $[0; 1)$.

$A[i] := \text{random};$

Вывод элементов массива

- Для вывода используют процедуры *write* или *writeln*. Процедура *write* выводит значения элементов массива в строку. При этом выводимые значения необходимо отделять пробелами или иными символами (например, запятой, точкой с запятой), иначе все они будут напечатаны слитно.
- Для вывода значений элементов в столбец используют процедуру *writeln*.

- Вывод n элементов массива в столбец - по одному в строке

```
for i:=1 to n do  
  writeln(A[i]);
```

- Вывод n элементов массива в строку - через пробел

```
for i:=1 to n do  
  write (A[i]);
```

Линейный поиск

- Самый простой способ поиска элементов массива с заданными свойствами – это последовательный просмотр всех элементов и проверка выполнения условий поиска.
- Такой алгоритм поиска называется **линейным** или **последовательным**.



Поиск минимального (максимального) элемента

- Минимальный элемент массива – элемент имеющий наименьшее значение среди всех элементов, а максимальный – наибольшее
- Для нахождения значения минимального (максимального) элемента массива нужно просмотреть все элементы массива и на каждом шаге сравнивать значение текущего элемента с уже найденным на предыдущих шагах значением минимума.



Поиск минимального (максимального) элемента

- Поиск максимального среди n элементов массива.

```
max:=A[1];
```

```
for i:=2 to N do  
  if A[i]>max then  
    max:=A[i];
```

- После завершения работы в переменной `max` будет храниться значение максимального элемента массива.

- Поиск минимального среди n элементов массива.

```
min:=A[1];
```

```
for i:=2 to N do  
  if A[i]<min then  
    min:=A[i];
```

- После завершения работы в переменной `min` будет храниться значение минимального элемента массива.

Основные типы задач

- Этапы решения задачи
- Нахождение суммы элементов массива
- Преобразование элементов массива
- Линейный поиск элемента с заданными свойствами
- Подсчет количества элементов с заданными свойствами
- Нахождение максимального (минимального) элемента массива



Этапы решения задач

- Определение исходных данных.
- Определение результатов.
- Составление алгоритма решения задачи.
- Определение типов переменных.
- Написание программы.
- Подготовка тестов и тестирование программы.



Нахождение суммы элементов массива

- Дан линейный массив из целых чисел. Найти сумму элементов линейного массива.



Определение исходных данных

- Переменная n - количество элементов в массиве,
- Переменная a – линейный массив.



Определение результатов

- Переменная S - сумма элементов массива



Алгоритм решения задачи

- Ввод исходных данных. Массив вводится поэлементно.
- Определение начального значения для суммы ($S:=0$).
- В цикле прибавляем очередной элемент массива к текущему значению переменной, хранящей сумму.
- Вывод результата.



Описание переменных

- Переменные n и S имеют тип *integer*
- Переменная a имеет тип *array*
- Элементы массива имеют тип *integer*.
- Для работы также необходима переменная i типа *integer* – счетчик цикла.



Программа

```
Var    n, i, S, P: integer;
      a: array[1..10] of integer;
Begin
  Write('введите количество элементов массива n=');
  Readln(n);
  Write('вводите элементы массива через пробел');
  For i:=1 to n do
    Read(a[i]);
  S:=0;
  For i:=1 to n do
    S:=S+a[i];
  writeln('сумма элементов = ', S);
End.
```

Тестирование

- Запустите программу и введите значения

`n=5`

`3 2 4 -1 3`

- Проверьте, результат должен быть следующим:

`сумма элементов = 11`

- Проверить правильность вычислений можно на калькуляторе.

Вопросы

- Что нужно изменить в программе, для того, чтобы вычислялось произведение элементов массива? Внесите изменения.
- Измените программу так, чтобы получить сумму и произведение за один проход по массиву.



Преобразование элементов массива

- Задан линейный массив. Преобразовать его элементы по следующему правилу: положительные увеличить на 5, а отрицательные элементы массива заменить их модулями.



Определение исходных данных и результатов

- Исходные данные
 - Переменная n - количество элементов в массиве,
 - Переменная a – линейный массив.
- Результат
 - Преобразованный массив a



Алгоритм решения задачи

- Ввод исходных данных. Массив вводится поэлементно.
- В цикле проверяем текущий элемент, если он положительный, то прибавляем к нему 5, если отрицательный - заменяем его модулем.
- Вывод результата.



Описание переменных

- Переменная n имеет тип *integer*
- Переменная a имеет тип *array*
- Элементы массива имеют тип *integer*.
- Для работы также необходима переменная i типа *integer* – счетчик цикла.

Программа:

```
Var n, i: integer;
    A: array[1..10] of integer;
Begin
    Write('введите количество элементов массива n=' );
    Readln(n);
    Writeln('вводите элементы массива через пробел' );
    For i:=1 to n do
        Read(A[i]);
    For i:=1 to n do
begin
    if A[i]>0 then
        A[i]:=A[i]+5;
    if A[i]<0 then
        A[i]:=abs(A[i]);
end;
writeln('преобразованный массив' );
    For i:=1 to n do
        write(A[i], ' ')
End.
```

Тестирование

- Запустите программу и введите значения

`n=5`

`3 -2 0 -1 5`

- Проверьте, результат должен быть следующим:

`преобразованный массив`

`8 2 0 1 10`

Линейный поиск элемента с заданными свойствами

- В заданном линейном массиве определить есть ли хотя бы один элемент который является нечетным, не кратным 7 числом, если “да”, то напечатать его номер.



Определение исходных данных и результатов

- Исходные данные:
 - Переменная n - количество элементов в массиве,
 - Переменная a – линейный массив.
- Результат:
 - *Переменная k* – номер позиции, на которой находится элемент
 - Вывод «нет», если элемент не найден.



Алгоритм решения задачи

- Ввод исходных данных.
- Для решения задачи воспользуемся алгоритмом поиска с барьером.
 - Занесем элемент, удовлетворяющий условию задачи (например, число 5) на последнее место в массив, а затем будем просматривать элементы с начала.
 - Как только элемент найден, остановимся.
 - Если элемент найден на месте $n+1$, значит в исходном массиве нет элемента, удовлетворяющего условию задачи, иначе печатаем номер найденного элемента.
- Вывод результата.



Описание переменных

- Переменные n и k имеют тип *integer*
- Переменная a имеет тип *array*
- Элементы массива имеют тип *integer*.
- Для работы также необходима переменная i типа *integer* – счетчик цикла.

Программа:

```
Var      i,k,n: integer;
        a: array [1..20] of integer;
Begin
  Writeln('введите количество элементов в массиве ');
  Readln(n);
  Writeln('введите элементы');
  For i:=1 to n do
    Read(a[i]);
  a[n+1]:=5;
  k:=1;
  while (a[k] mod 2=0) or (a[k] mod 7=0) do
    k:=k+1;
  if k=n+1 then
    writeln('в массиве нет таких элементов')
  else
    writeln('элемент ',a[k],' стоит на месте ',k);
End.
```

Тестирование

- Запустите программу и введите значение

n=5

2 7 21 3 4

- Проверьте, результат должен быть следующим:

элемент 3 стоит на месте 4

Вопросы

- Какой ответ выдаст программа, если в массиве несколько элементов, удовлетворяющих условию задачи? Почему?
- Что нужно изменить в программе, чтобы выдавался не первый из найденных элементов, а последний?
- Измените условие цикла *while*, так чтобы использовалась логическая операция *not*.

Подсчет количества элементов с заданными свойствами

- В заданном линейном массиве посчитать количество элементов, равных заданному числу x .



Определение исходных данных и результатов

- Исходные данные:
 - Переменная n - количество элементов в массиве,
 - Переменная a – линейный массив.
 - Переменная x – искомое число
- Результат:
 - Переменная k количество элементов;
 - Если $k=0$, то таких элементов в массиве нет.



Алгоритм решения задачи.

- Ввод исходных данных.
- Для решения задачи воспользуемся алгоритмом линейного поиска.
 - До просмотра элементов массива $k=0$.
 - Будем просматривать элементы с начала.
 - Как только элемент найден, увеличим значение k .
- Проверка значения k .
- Вывод результата.

Описание переменных

- Массив целых чисел (a),
- переменные типа *integer*
 - количество элементов (n),
 - искомое число (x),
 - количество найденных (k),
 - текущий элемент (i);



Программа

```
Var i,k,n,x: integer;
    a: array [1..20] of integer;
Begin
    Writeln('введите количество элементов в массиве' );
    Readln(n);
    Writeln('введите элементы' );
    For i:=1 to n do
        Read(a[i]);
    Writeln('введите число x' );
    Readln(x);
    k:=0;
    for i:=1 to n do
        if a[i]=x then
            k:=k+1;
    if k=0 then
        writeln('в массиве нет таких элементов' )
    else
        writeln('в массиве ',k,' элементов =' ,x);
End.
```

Тестирование

Запустите программу и введите значение

`n=5`

введите элементы

`2 2 3 2 4`

введите число `x`

`2`

Проверьте, результат должен быть следующим:

в массиве `3` элементов `=2`

Вопросы

- Какие изменения нужно внести в программу, что бы находили не только количество элементов, равных x , но их сумму.
- Предложите разные способы.
- Определите, какой процент от общего количества составляют найденные элементы.



Нахождение максимального (минимального) элемента массива

- В заданном линейном массиве определить, какой из элементов минимальный или максимальный встречается раньше.



Определение исходных данных и результатов

- Исходные данные:
 - Переменная n - количество элементов в массиве,
 - Переменная a – линейный массив.
- Результат:
 - Текстовый ответ – минимальный встречается раньше или максимальный встречается раньше.



Алгоритм решения задачи.

- Ввод исходных данных.
- Для решения задачи воспользуемся
 - Найдем минимальный элемент массива (\min) и его номер (n_{\min})
 - Найдем максимальный элемент массива (\max) и его номер (n_{\max})
 - Сравним значения номера максимального и номера минимального элементов
- Вывод результата.

Описание переменных

- Переменная n имеет тип *integer*
- Переменная a имеет тип *array*
- Элементы массива имеют тип *integer*.
- Переменные min , max , $nmin$, $nmax$ имеют тип *integer*.
- Для работы также необходима переменная i типа *integer* – счетчик цикла.

Программа

```
Var i, k, n, nmin, nmax, min, max, r: integer;
a: array [1..20] of integer;
Begin
  Writeln('введите количество элементов в массиве');
  Readln(n);
  Writeln('введите элементы');
  For i:=1 to n do
    Read(a[i]);
  {поиск минимального элемента}
  min:=a[1]; nmin:=1;
  for i:=2 to n do
    if a[i]<min then
      begin
        min:=a[i];
        nmin:=i;
      end;
  {поиск максимального элемента}
  max:=a[1]; nmax:=1;
  for i:=2 to n do
    if a[i]>max then
      begin
        max:=a[i];
        nmax:=i;
      end;
  if nmin<nmax then
    writeln('минимальный встретился раньше)
  else
    writeln('максимальный встретился раньше)
End.
```



Тестирование

- Запустите программу и введите значение

`n=5`

`введите элементы`

`2 5 1 3 4`

- Проверьте, результат должен быть следующим:

`максимальный встретился раньше`

Вопросы

- Какой результат выдаст программа, если ввести все элементы, равные 3? Почему?
- Внесите в программу изменения, чтобы ответ был верным.
- Можно ли получить ответ не храня значения минимального и максимального элементов в соответствующих переменных? Как это сделать?

