




**POS-терминал Posiflex XT-3215  
для автоматизации  
предприятий общественного  
питания**

# Моноблок Posiflex XT-3215: модель 2014 года



**XT-3215**



## Моноблок Posiflex XT-3215: особенности

Высокий уровень защиты от попадания воды и пыли - **IP65** - позволяет XT-3215 работать на открытых летних верандах в жару, холод и под дождем.

В корпусе моноблока нет лишних отверстий - внутрь не попадают пыль и мелкие частицы, что значительно продлевает срок службы и минимизирует затраты владельца на сервисное обслуживание.



## Моноблок Posiflex XT-3215: особенности

Технология **Flexy-Fix** позволяет установить экран моноблока в любое удобное для оператора положение.

Благодаря особой конструкции моноблоков серии XT упаковка занимает в 2,5 меньше места по сравнению с другими 15-дюймовыми моноблоками. Это значительно сокращает затраты на логистику и хранение.



# Моноблок Posiflex XT-3215: особенности

Моноблоки Posiflex проходят обязательное тестирование в независимой лаборатории SGS на переносимость высоких и низких температур и вибрационных нагрузок.

The SGS logo is displayed in a large, bold, grey font. It is positioned on the right side of the slide, partially overlaid by a thin orange vertical line and a horizontal line that extends from the left.

Результаты впечатляют:

Test Results:

Conclusion
The Highly Accelerated Life Testing results are as below. The detailed description of HALT result, please see attached sheet(s). <ol style="list-style-type: none"><li>1. Temp LOL: -40°C</li><li>2. Temp UOL: +80°C</li><li>3. Rapid Thermal Transitions Stress: -40°C to +80°C</li><li>4. Vibration OL: &gt;55 Grms</li><li>5. Combined Environment Stress: -40°C to +80°C with 10, 20, 30, 40 and 50 Grms for each cycle.</li></ol>

Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN Ltd.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Winson Tseng", is written over a horizontal line.

Winson Tseng

Подробные результаты  
тестирования:

[http://posiflex.ru/files/1531/1484/SGS\\_XT\\_3015\\_halt.pdf](http://posiflex.ru/files/1531/1484/SGS_XT_3015_halt.pdf)

# 100% совместимость с программным обеспечением

ХТ-3215 совместим со всем популярным программным обеспечением для автоматизации предприятий общественного питания.

Данная модель поддерживает операционные системы

Windows XP Pro / POSReady 2009 / Windows 7 / POSReady 7 / DOS / Linux\*



\*по  
запросу

## Моноблок Posiflex XT-3215: второй монитор



- Используется для отображения рекламной информации в точках продаж.
- Идеальное решение для автоматизации фастфудов и кафе.
- Глянцевый безрамочный экран с диагональю 9.7", 14" и 15".
- Элегантный дизайн, привлекающий внимание потребителей.
- Защищен от проникновения влаги и пыли.
- Питание от VGA-порта.





## Моноблок Posiflex XT-3215: технические характеристики

	XT-3015 / XT-3215
Процессор	Intel PineView (Atom D525) / 1.8 ГГц / 1М Cache (dual core)
Оперативная память	2 Гб DDR3, расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM
Накопитель данных	Жесткий диск 2,5", SATA не менее 320 Гб / SSD не менее 32 Гб
Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Порты ввода-вывода	4 x COM (DB9 x 3 + RJ45 x 1), 5 x USB, 1 x LPT, 1 x CR
Тип экрана	TFT, сенсорный, резистивный, USB
Диагональ, разрешение	15" 1024 x 768
Габариты, мм (Ш x В x Г)	372 x 320 x 253
Вес, кг	5,6
Опционально	Ридер магнитных карт на 1&2&3 дорожки, дисплей покупателя, второй монитор (10", 14", 15"), модуль Wi-Fi, крепление на стену



# Кто использует моноблоки Posiflex

Название клиента	Начало сотрудничества	Количество	Модель
	Март 2014	1000 шт.	ХТ-5415 + второй монитор
	Февраль 2013	450 шт.	KS-7215 / ХТ-3215
	Январь 2006	725 шт.	KS-7215
	2002	900+ шт.	KS-6715 / KS-7215 / ХТ-3215
	2010	300+ шт.	KS-6715
	Февраль 2014	950 шт.	KS-6715 / ХТ-3215