

Дозирующие системы SEKO



Перистальтический насос SEKO PR-4

Перистальтические насосы для моющего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- **Безопасность и надежность**
- **Удобство**
- **Легкая установка**
- **Минимум обслуживания**
- **Подходит для всех видов посудомоечных машин**

Производительность: от 0,6 до 4 л/ч.

Давление: 0,1 бар.

Трубка: Santoprene.

Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.

Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.



Перистальтический насос SEKO PR-1

Перистальтические насосы для ополаскивающего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- **Безопасность и надежность**
- **Удобство**
- **Легкая установка**
- **Минимум обслуживания**
- **Подходит для всех видов посудомоечных машин**

Производительность: от 0.15 до 1 л/ч.

Давление: 3 бар.

Трубка: Sekobril.

Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.

Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.



Система для разбавления SEKO PROMAX 1P

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- **Высокая производительность и надёжность**
- **Возможность персонализации** (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- **Легкая установка**
- **Модульный принцип**

Производительность: 16 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Система для разбавления SEKO PROMAX 4P

Система для разбавления PROMAX 4-х продуктов с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- **Высокая производительность и надёжность**
- **Возможность персонализации** (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- **Легкая установка**
- **Модульный принцип**

Производительность: 16 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Спрей система для автомоек SEKO ProPulv

Спрей система для автомоек ProPulv. Предназначена для нанесения шампуней или моющих средств на автомобили, грузовики.

Снижает расход воды и химии, сохраняя окружающую среду и уменьшая эксплуатационные расходы.

- **Функция распыления моющих средств**
- **Простота в обслуживании**
- **Система Вентури** (отсутствие движущихся частей)
- **Работает без электропитания**
- **Система может быть собрана на тележке**

Потребление воды: 4,2 л/мин.

Рабочая температура: до 50° С.

Рабочее давление: от 2 до 6 атм.

Держатель шланга в комплекте. Копье из нержавеющей стали.

Система поставляется с:

- Монтажным комплектом с быстросъемными соединениями.
- Комплект для подключения воды 3/4" , длина 2 м.
- Обратный клапан из EPDM.



Спрей система для автомоек SEKO ProNet

Система ополаскивания для автомоек ProNet. Предназначена для нанесения растворов средств для ополаскивания на легковые автомобили, грузовики и другие транспортные средства.

- **Функция нанесения ополаскивателя**
- **Простота в обслуживании**
- **Система Вентури** (отсутствие движущихся частей)
- **Работает без электропитания**

Потребление воды: 4,2 л/мин.

Рабочая температура: до 50° С.

Рабочее давление: от 2 до 6 атм.

Держатель шланга в комплекте. ПВХ копье.

Система поставляется с:

- Монтажным комплектом с быстросъемными соединениями.
- Комплект для подключения воды 3/4" , длина 2 м.
- Обратный клапан из EPDM.



Ручной насос дозатор SEKO HAND PUMP

Идеальное решение для экономии и контроля профессиональной химии GRASS.

- **Долговечность**

Пружина не контактирует с жидкостью. Впускной и выпускной клапан легко доступны для очистки или замены.

- **Точное дозирование**

С каждым нажатием дозируется один и тот же объем реагента. 30-25-20-15-10-5 мл за одно нажатие, регулируется с помощью штифтов, ограничивающих ход.

- **Простота в использовании**

Не требует подключения к линии водоснабжения и электричеству.

Система поставляется с:

- Набором колец для настройки объема дозации.
- Монтажный кронштейном.
- Подающими и всасывающими шлангами 2,5 м ПВХ.
- Наконечник из нержавеющей стали.



ДВИЖЕНИЕ
В ЧИСТОМ ВИДЕ.

