



Чиллер 186 кВт 7°C вода и 35°C воздух

Модель	CGAM070
Питание номинальное (кВт)	68.3
Тип компрессора	Спиральный
Минимальная загрузка(%)	21
Расход через испаритель(л/с)	8.9
Количество контуров	2
Количество компрессоров	4
Тип хладагента	R410a
Уровень звукового давления на 10 м	54 dB(A)
Сертификат	PED

Рабочие параметры

Температура наружная (°C)	-18 to 45
Расход (л/с)	4.3 to 12.9
Температура выходящей воды (°C)	-12 to 18

Мощность при °C темп. воды: 0°C 5°C 7°C 9°C 13°C

Мощность (кВт) 35°C воздуха	146.7	175.1	186	197.1	220
Питание (кВт) 35°C воздуха	64.6	67.2	68.3	69.3	71.5



Опции

Выключатель	Да
Шумоглушение	Да
Реле протока	Да
Насос по воде	Одинарный

Объем испарителя, л	18.9
---------------------	------

Выходящая температура -12°C

Мощность (кВт) 20°C воздуха	109.2
Питание (кВт) 20°C воздуха	45.1
Ток, А	76

Электротехнические параметры

Питание (V/Ph/Hz)	400/3/50
Макс. Ток (А)	159.6
Стартовый ток (А)	334.9

Подсоединение по воде

Camelock 4'

Размеры и вес

Длина (mm)	4100
Ширина (mm)	2438
Высота (mm)	2440
Вес (kg)	3410

Available head pressure

