

Противопригарные покрытия

на водной основе

Марка	Огнеупорный наполнитель	Плотность при t=20°C, г/см ³ ,	Цвет	Краткие характеристики	Область применения
ЛВК-2001	Силикат циркония	2,20-2,40	белого или светло-серого цвета.	<i>i</i>	Сталь(универсальное
ЛВК-4101	Алюмосиликат	1,30-1,50	Серо-коричневая	<i>i</i>	Чугун, автомобильное литье
ЛВК-4102	Алюмосиликат	1,30-1,50	Красно-коричневая	<i>i</i>	Цветное литье
ЛВК-4003	Алюмосиликат	1,50-2,00	белого или светло-серого цвета	<i>i</i>	Центробежное литье
ЛВК-4004	Алюмосиликат	1,60-1,80	белого или светло-серого цвета	<i>i</i>	Для ЛГМ (мелкое и стальное литье)
ЛВК-4014	Алюмосиликат	1,60-1,80	белого или светло-серого цвета	<i>i</i>	Для ЛГМ (чугун)
ЛВК-4024	Алюмосиликат	1,40-1,70	Светло-красного цвета	<i>i</i>	Для ЛГМ (цветное литье)
ЛВК-4204	Алюмосиликат	1,70-2,00	Светло-красного цвета	<i>i</i>	Для ЛГМ (крупное стальное и чугунное литье)