



Doosan Infracore

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Doosan DX160W

Дата: 17.04.2017



Основные характеристики	
Двигатель	DOOSAN
Модель	DB58TIS
Объем двигателя, см3	5890
Мощность, л.с. при об. в мин.	132/2000
Крутящий момент, кг.м/об.мин.	53/1400
Расход топлива, л/час на л.с. (при максимальных нагрузках)	165
Параметры	
Рабочий вес, кг	14800
Максимальная длина копания, мм	8250
Максимальная глубина копания, мм	5190
Максимальная высота копания, мм	8850
Максимальная высота разгрузки, мм	6480
Размеры	
Объем ковша, м3	0,76
Ширина ковша без бокорезов, мм	1120
Длина рукояти, мм	2500
Длина стрелы, мм	4600
Общая длина, мм	7470
Общая ширина, мм	2496
Общая высота, мм	3460
Емкости	
Топливный бак, л	280
Масло двигателя, л	22
Система охлаждения, л	20
Гидравлическая система, л	155
Гидравлический бак, л	102
Прочее	
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.)	8,62
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.)	6,3
Максимальный поток гидравлики, л/мин	2 - 156
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин	11,3
Размер колес	10.00-20-14PR
Скорость движения	37/32/10/3,5

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Цена на условиях самовывоз– **142 500\$**

100% - в течение 3 дней с момента заключения договора купли-продажи;

СРОК ПОСТАВКИ:

60 дней из Кореи

ГАРАНТИЯ: 30 месяцев или 4000

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- дополнительная гидролиния
- аутригеры сзади;
- бульдозерный отвал спереди;
- гидрозамки цилиндров рукояти и стрелы;
- кондиционер воздуха;
- модернизированная коробка передач: три передачи вперед, две назад;
- магнитола;
- комплект ЗИП;
- инструкция по эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- централизованная система смазки Lincoln;
- предпусковой подогреватель Webasto;
- скальный ковш;
- риппер;
- быстросъемное устройство;
- гидромолот Doosan;
- гидравлические ножницы для слома зданий;
- полноповоротный грейфер.
- телескопическая рукоять.

Коммерческое предложение действует в течение 15 дней

«Открыто обсуждая условия Сотрудничества, мы находим решения, от которых выигрывают обе стороны. Именно к такому взаимодействию мы приглашаем своих партнеров и клиентов»

Нешков Андрей

Руководитель направления продаж

р.т. +7 (495) 580-34-64, доб. 130

м.т. +7 (926) 592 18 99

e-mail: NeshkovAD@doosan-infracore.ru