План

- •Убрать обозначение (букву) диска
- •Изменить обозначение (букву) диска в Win XP
- •Изменить обозначение (букву) загрузочного диска Win 2000
- •Поменять обозначение (букву) дисков С: и D:
- •Разделение HDD на логические диски

Убрать букву диска

•B окне Computer management -> Disk Management убрать букву, присвоенную этому диску (Change disk letter and path), и пользователь даже не будет знать, что на компьютере установлено два диска!

Убрать букву диска

•Он будет работать с одним диском С: и директория C:\games для него ничем не будет отличаться от других.

Убрать букву диска

•Смонтировать диск или раздел в директорию на NTFS разделе или диске, можно из меню Change disk letter and path, выбором пункта Add.. -> Mount in this Ntfs folder -> Browse... Управлять этой функцией можно и через командную строку, командой mountvol.

Изменить букву диска в Win XP

- •Сменить букву диска можно при помощи программы **Acronis**.
- •Она же позволяет создавать образы дисков для последующего быстрого восстановления.

Изменить букву диска в Win XP

•Правый клик по "Мой компьютер" -> «Панель управления» -> «администрирование» -> «управление компьютером» -> «Запоминающие устройства» -> «управление дисками».

Изменить букву диска в Win XP

•Правой кнопкой мыши при выделенном диске - изменение буквы диска и пути диска. Однако глупый Windows не хочет менять букву текущего системного диска (напр. если она после установки оказалась F: вместо С:), для это лучше использовать Partition Magic.

Изменение буквы может потребоваться в случае поломки зеркального тома или при изменении конфигурации дисковой подсистемы.

При изменении буквы диска в нормально работающей системе перестанут работать программы, которые используют абсолютный метод адресации - придется переинсталлировать их или вручную изменять все неправильные пути в реестре.

Если вам не нужно менять буквы местами, просто измените значение \DosDevice\[буква]: на любую неиспользуемую букву.

Поменять буквы дисков С: и D:

- 1. Зайдите в систему как администратор и запустите **Regedt32.exe**.
- 2. Откройте ключ **HKLM\SYSTEM\MountedDevices** и разрешите администратору полный доступ к нему (меню **Безопасность** (Security) -> **Разрешения** (Permissions)).
- 3. Закройте **Regedt32** и запустите **regedit.exe**. В указанном выше ключе найдите букву диска, которую вы хотите изменить, в нашем случае это "\DosDevices\C:".
- 4. Измените букву на любую неиспользуемую, например, "\DosDevices\Z:".

Поменять буквы для С: и D:

- 5. Выберите вторую изменяемую букву диска, т. е. "\DosDevices\D:", измените её на требуемую, в нашем случае будет "\DosDevices\C:"
- 6. Выберите значение \DosDevices\Z: и переименуйте его в "\DosDevices\D:".
- 7. Закройте regedit.exe и запустите Regedt32.exe. Верните разрешения для ключа HKLM\SYSTEM\MountedDevices в исходное состояние, т.е. "Read Only".
- В. Перезагрузите компьютер.

Поменять буквы для С: и D:

- Подробнее: <u>support.microsoft.com/support/kb/articles/q223/1/88.asp</u>
- •При смене буквы системного диска, проследите за тем, что бы swap файл оставался на диске буква которого не будет меняться. В противном случае, система после загрузки не сможет его найти, сообщит об этом после окна логона, и уйдёт на перезагрузку. При следующей загрузке произойдёт то же самое, и так до бесконечности. Для исправления этой ошибки придётся переустановить систему заново.