


# Тема:

Требования к программному обеспечению

Баранов Валентин



# Схема процесса тестирования



# Требования к программному обеспечению



- Некое **свойство** программного обеспечения, необходимое пользователю, для решения **проблемы** при достижении поставленной цели.
- Некое **свойство** программного обеспечения, которым должна обладать система или ее компонент, чтобы удовлетворить **требования** контракта, стандарта, спецификации либо иной формальной документации.

# Требования к программному обеспечению

Требования бывают:

- **Прямыми**(Формализованными в технической документации, спецификациях, User Story)
- **Косвенными**(Проистекающими из прямых, либо являющиеся негласным стандартом для данной продукции или основывающиеся на опыте и здравом смысле использования продукта или продуктов подобных ему)

# Виды требований к ПО по уровням



# Требования бизнеса:




1. Высокоуровневые цели организации или заказчика (Контекст)
2. Цели, создания системы и критерии их достижения.
3. Ключевые требования к решению и их приоритеты.
4. Список **стейкхолдеров** (Лица заинтересованные в системе)
5. Ограничения на решения

# Требования бизнеса: Приложения



1. Перечень бизнес – процессов.
2. Бизнес – правила.
3. Концептуальная модель предметной области

# Пользовательские требования



# Пользовательские требования. User Scenario

**Терминал** удостоверяется, что пополнение возможно, и запрашивает у **Пользователя** номер телефона и, если нужно, код оператора.  
**Пользователь** сообщает **Терминалу** запрошенные данные. **Терминал** удостоверяется, что данные введены корректно.

# Пользовательские требования. User Story

**Пользовательские истории** — Способ описания требований, к разрабатываемой системе, сформулированный, как одно или более предложений на повседневном или деловом языке.

Цель **пользовательских историй** состоит в том, чтобы быть в состоянии оперативно и без накладных затрат реагировать на быстро изменяющиеся требования реального мира

# Пользовательские требования. User Story

Типы:

Как <Роль/Персона пользователя> я <Хочу что – то получить>, <С такой – то целью>

Как <Пользователь>, я <Хочу управлять рекламными объявлениями>, <Чтобы удалять устаревшие или ошибочные объявления>

# Пользовательские требования. Use Case

**Use Case** - Описание поведения системы, когда она взаимодействует с кем – то (или чем - то) из внешней среды. Система может отвечать на внешние запросы или сама выступать инициатором взаимодействия

# Пользовательские требования. Use Case

1. Пользователь захотел разместить объявление
2. Пользователь зашел в систему
3. Пользователь авторизовался в системе
4. Пользователь создал объявление
5. Система отобразила сообщение об успешном создании объявления

# Use Case для руководителя проекта

Обычно не содержит деталей реализации и пишется на языке целей пользователей. Поэтому **Use Case** удобно согласовывать с заказчиком как «**Единицу поставки**»

# Use Case для разработчика

Когда он видит не отдельное «система должна...», а **контекст использования** той или иной функции. Какие функции будут выполнены, прежде чем будет вызвана эта? В каком виде и почему будут введены данные? Можно ли менять этот реализованный класс или это отразится на согласованных сценариях работы пользователя с системой?

Это **понимание** позволит разработчику лучше планировать работу над реализацией отдельных объектов и функций, а также снимет часть вопросов о используемых форматах данных.

# Use Case для тестировщика

**Use Case** являются отличной базой для формирования тестовых сценариев — **Test Case**, — так как они описывают в каком контексте должно производиться каждое действие пользователя. **Use Case**, по умолчанию, являются тестируемыми требованиями так как в них всегда указана цель, которой нужно достигнуть и какие шаги надо для этого воспроизвести.

# Use Case: Ограничения

**Use Case** не обеспечивают полноту всех функциональных требований, если в систему должна быть заложена сложная **бизнес-логика**.

Сценарии использования плохо подходят для документирования требований **не основанных** на взаимодействии с системой (таких как **алгоритм** или **математические требования**) или **нефункциональных требований** (такие как платформа, производительность, синхронизация, безопасность).

**Следование шаблонам** не гарантирует качество сценариев. **Качество** зависит только от навыков создателя сценария.

# Use Case: Преимущества описания

- Дают представление о поведении системы.
- Понятны заказчику и разработчикам
- Позволяют описать множество альтернатив (Исключений)
- Список Use Case – перечень функциональности системы
- Для поддержки системы. Чтоб выявить ошибку, разобраться, на каком шаге что пошло не так.

# Use Case: Рекомендации

- Основной сценарий не больше 3 – 9 шагов.
- Не включать элементы дизайна.
- Использование одного уровня детализации на всех шагах.
- Не использовать «Если»

# Функциональные требования. Спецификация системы



Определяют характеристики ПО (**Функциональность**), которые разработчики должны построить, чтобы пользователи смогли выполнить свои задачи в рамках бизнес-требований.

# Виды требований к ПО по характеру. Функциональные

