

Организация гражданской обороны на промышленном предприятии

Подготовил Журович Дмитрий

Организуется с целью защиты персонала объекта и населения, проживающего вблизи от него, от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера.

**Гражданская оборона на
промышленном объекте**



- 1) защита персонала объекта и населения от ЧС;
- 2) повышение устойчивости функционирования объекта в ЧС;
- 3) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления

Основными задачами ГО на объекте являются



Предусматривают разработку и планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава отдела по делам ГОЧС, служб и формирований ГО по защите персонала объекта, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Организационные мероприятия



ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА
РОССИИ

32

294

ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА
РОССИИ

2
МЧС
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА
РОССИИ

7

1

Это комплекс мероприятий, осуществляемых инженерно-техническими методами и средствами и направленными на предотвращение или уменьшение возможных потерь и разрушений, повышение устойчивости работы объекта в чрезвычайных ситуациях.

**Инженерно-технические
мероприятия ГО**

предусматривают такой подход к выполнению всего комплекса работ, который обеспечил бы их эффективность при минимальных капитальных затратах.

Экономические мероприятия

представляют собой продолжение комплекса работ данного направления, которые должны вестись каждым объектом с целью максимально возможного уменьшения вредного воздействия продуктов технологического цикла на окружающую среду

Экологические мероприятия

- 1) обеспечивать защиту от любых поражающих факторов и от теплового воздействия пожаров на поверхности не менее двух суток;
- 2) быть построенными вне зон и очагов пожаров и затоплений;
- 3) иметь входы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на случай завала - аварийные выходы;
- 4) иметь подходы, свободные от складирования опасных, горючих и сильно дымящих веществ
- 5) помещения высотой более 2,2 м, а уровень пола должен быть выше уровня грунтовых вод более чем на 20 см;
- 6) иметь фильтровентиляционное оборудование, обеспечивающее очистку воздуха от примесей

**Основные требования,
предъявляемые к убежищам**

**Спасибо за
внимание**