



[Khv-trip.ru](http://Khv-trip.ru)

***КОТЕНОК ИЗ ФЕТРА***

После того, как вырезаны все детали, нашиваем мелкие детали - «пятнышки» «обметочным швом». Не забываем, что узел должен оставаться на изнанке!



ВЫШИВАЕМ МОРДОЧКУ ШВОМ «ВПЕРЕД ИГОЛКА». ГЛАЗКИ  
МОЖНО ВЫШИТЬ ИЛИ ПРИШИТЬ БУСИНКУ.

ЗАТЕМ СШИВАЕМ УШКИ, СШИВАЕМ ГОЛОВУ, ВСТАВЛЯЯ УШКИ  
«ОБМЕТОЧНЫМ ШВОМ». ОСТАВЛЯЕМ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ  
НАПОЛНИТЕЛЯ.



НАБИВАЕМ ГОЛОВУ НАПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАШИВАЕМ  
ОТВЕРСТИЕ, СТАВИМ ЗАКРЕПКУ. ГОЛОВА У КОТЕНКА  
ГОТОВА.



НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ МЫ ИЗГОТОВИМ  
ТУЛОВИЩЕ КОТЕНКА.

